

# Eclipse DX

La taglia cuci a getto d'aria



**baby lock**

**Per un amore di cucitura**



## I 10 brevetti che caratterizzano la taglia cuci Eclipse DX

### Infilatura getto d'aria <sup>TM</sup>

Con il rivoluzionario sistema a getto d'aria l'infilatura di una macchina da cucire non è mai stata così facile. Infilare La Baby lock con una semplice pressione di una leva si inserisce il filo attraverso il tubetto passafilo e al crochet. Non ci sono passafili senza problemi, lasciando molto tempo da dedicare alla cucitura.




### Sistema infilatura aghi

Baby Lock ha posto molta attenzione all'infilatura, senza dimenticare la più importante parte quali gli aghi introducendo un dispositivo d'infilatura aghi per un semplice e veloce operazione mediante un semplice azionamento di una leva.




### Crochet tubolari

La baby Lock permette l'eliminazione degli errori d'infilatura, protegge il filo al suo interno senza tendifili o passafili che potrebbero causare rotture o irregolarità in cucitura. Godetevi i vantaggi dei crochet tubolari, risparmiando tempo e problemi per una cucitura in libertà come mai prima.




### Comando movimento crochet

Protegge la vostra macchina dalla necessità di riparazioni senza problemi di cucitura. Questo esclusivo sistema di comando crochet è studiato per prevenire disallineamenti e sfasamento dei crochet riducendo del crochet.



### Avanzato cinematismo comando coltello & sistema di frizione unidirezionale

Rifila senza problemi tessuti di spessore, mediante l'esclusivo sistema movimento inserito nel sotto della macchina con un'ampia escursione di taglio.



## Regolazione micrometrica a doppia camme delle tensioni

Il nuovo sistema di regolazione tensioni a doppia camme, elimina pericolosi attorcigliamenti e rotture dei fili. Controllando l'alimentazione dei fili con ogni tipo di tessuti.



## Trasporto differenziale con ampia regolazione del rapporto differenziale

Scoprite l'efficace trasporto differenziale che permette una costante arricciatura sui diversi tipi di tessuto. La Baby Lock aggiungendo una griffa movimento alla griffa unica, porta il cinematismo del trasporto differenziale ad un nuovo livello tecnologico



## Pomolo di regolazione lunghezza punto & Oratura arrotolata automatica.

La lunghezza del punto può essere facilmente regolata mediante un pomolo di regolazione. Il pomolo contiene la regolazione per orlo arrotolato, che permette il rientro della linguetta di controllo larghezza di cucitura inserita nella placca ago, per eseguire l'orlatura arrotolata



## Sistema di supporto tessuto

La taglia cuce Baby Lock "Jet-air" include un sistema di sostegno tessuto per eseguire cucitura piatte e bilanciate a tutte le velocità, tipi di tessuto e punti scelti. L'indice incorporato si muove in sincrono con il coltello rifilatore e si regola in cucitura in concomitanza con la regolazione della larghezza di taglio.



## Aghi a movimento verticale

Evita la flessione degli aghi e protegge il vostro tessuto. Mentre la maggior parte delle macchine sono ad aghi inclinati che possono nel penetrare nel tessuto possono danneggiarlo. Gli aghi della Baby Lock con un movimento in verticale consentono una penetrazione senza problemi.



## Eclipse DX

La taglia cuce è la macchina ideale per rinforzate, con ottimo risultato di finitura delle cuciture, con l'uso della eclipse DX la cucitura assume un nuovo valore estetico e di qualità. Questa facilità d'uso include l'infilatura brevettata a soffio d'aria, caratteristica che permette l'infilatura con una semplice pressione di una leva. Con il sistema a doppia camme dei fili, apprezzerete la precisione del controllo manuale tensioni dei fili, per punti perfetti con ogni tipo di tessuto. Di fatto la Eclipse DX è stata prodotta non solo per sviluppare i vostri progetti di cucitura, ma anche per cucire negli anni con un'incredibile assenza di manutenzione.



### Per un amore di cucitura

#### Caratteristiche tecniche

- Infilatura brevettata istantanea a soffio d'aria
- Regolazione micrometrica a doppia camme
- Trasporto differenziale con ampio rapporto
- 2-a 1 rapporto per arricciare
- 3 a 4 rapporto per stirare
- Nr. Fili di surfilo
- Esclusivo sistema di supporto tessuto
- Aghi con movimento verticale.

#### Caratteristiche di supporto

- Infilatore aghi incorporato
- Controllo elettronico del piedino
- Piedino multi usi ad aggancio
- Cassetto accessori incorporato.
- Luce illuminazione incorporata
- Guida nastri/fettucce incorporata
- Maniglia per il trasporto.

#### Caratteristiche d'avanguardia

- Larghezza di orlatura arrotolata con 2 o 3 fili.
- Cucitura punto piatto a 2 o 3 fili
- Pomolo di regolazione larghezza punto : 1.5 - 7.5mm
- Pomolo regolazione lunghezza punto : 0.75 - 4mm
- Pomolo regolazione orlo arrotolato incorporato.
- Sistema di taglio per uso con tessuti pesanti.
- Coltello taglia fili sulla sinistra
- Velocità a 1500 punti/minuti
- Regolazione della pressione del piedino
- Regolazione della pressione del piedino con ogni spessore del tessuto.

#### Altre caratteristiche

- Sistema aghi famiglia: - HAx1SP, 130/705CF, ELx705CF
- Sistema di azionamento a controllo elettronico.
- Disco DVD con istruzioni incluso
- Peso : ca. 8Kg
- Garanzia (25 anni limitata a 10 per parti interne, 5 anni per elettronica, 1 anno parti a consumo).

#### Accessori opzionali

- Piedino per perline (BLE-BF)
- Piedino per orlo invisibile (BLE-BLHFS)
- Piedino trasparente (BLE8-CLF)
- Piedino applicazione cordonetto 3mm (BLE8-CF3)
- Piedino applicazione cordonetto 5mm (BLE8-CF5)
- Piedino per elastico (BLE8-EF)
- Piedino con suoletta piatta (BLE-FSF)
- Piedino per applicazione pizzi (BLE8-LF)
- Piedino per arricciature (BLE8-RF)

800-422-2952

[www.babylock.com](http://www.babylock.com)

LBSP-BLE1DX2 10/10