



*Ovation*TM

Modello **BLES 8**

E' tempo di prestazioni eccezionali





Infilatura ExtraordinAir

Con la sola pressione di un pulsante ExtraordinAir infila automaticamente i crochet attraverso passafili tubolari in una sola volta, istantaneamente e con la massima precisione.



Illuminazione a 6 luci LED

Visualizzazione chiara e nitida di ogni singolo punto seguendo il tessuto da gestire nei minimi dettagli grazie all'illuminazione dell'area di cucito a 6 luci LED. Risultato impeccabile senza appesantire la vista.



Ampio spazio a destra dell'ago —(127 mm)

Cucire e rifinire progetti di grandi dimensioni o ingombranti sarà ancora più facile grazie allo spazio di lavoro comodo e funzionale.



Leva alza piedino a destra

La leva alza piedino posizionata a destra consente un facile e comodo accesso ogni volta che sia necessario alzare o abbassare il piedino premistoffa.



Regolazione della velocità

Massima precisione di cucitura grazie al cursore che permette di regolare l'andatura di cucitura in base alle proprie esigenze.

Caratteristiche

- Infilatura ExtraordinAir
- Sistema ATD tensione automatica filo
- Crochet tubolari
- Innovativo sistema comando crochet
- Avanzato sistema comando crochet e frizione unidirezionale
- Trasporto differenziale
- Orlo arrotolato automatico
- Dispositivo Supporto tessuto
- Movimento verticale aghi
- Dischi tensione catenella/copertura
- Cucitura a 8/7/6 fili
- Catenella a vuoto punto copertura -OFF
- Esclusivo punto onda
- 127mm di spazio a destra degli aghi
- Illuminazione a 6 luci LED
- Prodotta in Giappone



Ginocchiera

Solleva/abbassa il piedino spostando la leva (removibile) della ginocchiera; questa comoda opzione permette di tenere entrambe le mani libere per un controllo accurato del tessuto da gestire.



Regolazione automatica tensioni fili

Nessuna preoccupazione per la regolazione della tensione: punti bilanciati su qualsiasi tipo di tessuto grazie alla griffa trasporto e la lama coltello che si adatteranno al programma prescelto. E' anche possibile infilare i fili senza rispettarne l'ordine.

Specifiche punto copertura

Lunghezza punto: 0.75-4.0mm
 3 aghi copertura: 6.0mm
 Punto copertura largo: 6.0mm
 Punto copertura stretto: 3.0mm

Punto overlock

2/3/4-fili con ago sinistro: 5.5 - 7.5mm
 2/3/4-fili con ago destro: 3.0 - 5.0mm
 orlo arrotolato ago destro: 1.5 mm

Programmi combinati

5 fili punto sicurezza :5.5-16mm
 6 fili punto ultra : 8.5-16 mm.
 7-fili punto ultra: 10.5 -16.0mm
 8-fili punto ultra : 13.5 -16.0mm

Informazioni aggiuntive

- Sistema ago : ELx705CF #80/12, #90/14
- Velocità di cucitura: fino a 1500 ppm
- Peso 12.4 kg
- Misure: 318 x 489 x 355mm